

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

### Especificaciones



Ref: Eg80

Peso:	12 Kg
Potencia Nominal:	500 W
Potencia Máxima:	1000 W
Entradas:	Solar, AC, CC, EV
Vida Util:	3000 ciclos
Salidas:	15
Tiempo de carga:	0 al 100% en 2 Horas



X-Stream



Portable



X-Boost



4 Métodos de carga



Baterías LiFePO4

10 años de uso

## Contacto

EcoFlow Colombia  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

### Descripción

- La EcoFlow Eg80 es una estación de energía portátil ideal para hogares con cortes frecuentes de luz. Ofrece una capacidad de 980 Wh, suficiente para cubrir necesidades esenciales por 1 a 2 días, como refrigeración, iluminación, comunicación y trabajo.
- En caso de un apagón, conmuta automáticamente en 30 ms para mantener encendidos electrodomésticos clave como refrigeradores, luces o cámaras.
- Batería LFP con 3000 ciclos al 80% de capacidad
- hasta 10 años de uso.
- 5 salidas para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo.
- Sistema inteligente BMS que protege contra sobrecargas, cortocircuitos y temperaturas extremas.
- Diseño ligero y práctico para moverla dentro o fuera del hogar.
- Incluye pantalla LCD y control remoto mediante la app EcoFlow con funciones de monitoreo y programación.

### Certificaciones



### Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

### Características

#### Batería

- **Tipo de celda:** LFP (LiFePO<sub>4</sub> battery)
- **Capacidad:** 980Wh (51,2 V=19,14 Ah)
- **Ciclo de vida:** 3000 ciclos al 80% + de capacidad
- **Temperatura de descarga:** -10 °C - 45 °C (14 °F - 113 °F)
- **Temperatura de carga:** 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F)

#### Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Carga de alimentación de entrada:** 100 V-120 V ~ 6,5 A (50 Hz/60 Hz)
- **Entrada de CA (modo bypass):** 100 V-120 V~11,5 A máx. (50 Hz/60 Hz)
- **Potencia de entrada de carga de CA:** Carga máxima X-Stream de 1000W
- **Entrada de carga solar:** 11 V-60 V=15 A máx., 500 W máx.
- **Entrada del cargador de automóvil:** Admite batería de 12 V/24 V, 8 A por defecto.

#### Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **6 Salidas de CA:** 110V 60Hz
- **2 Salidas USB-A:** 5 V=2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W en total.
- **2 Salidas Carga rápida USB-A:** 5 V=2,4 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5A 18 W máx. por puerto, 36 W en total
- **2 Salida USB-C:** 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V=5 A 100 W máx. por puerto, total 200 W
- **2 Salidas DC5521:** 12,6 V=3 A, 38 W máx. por puerto 1
- **Potencia de salida del automóvil:** 12,6 V=10 A, 126 W máx.

#### Otros

- **Dimensiones:** 40cm (Largo) x 21.1cm (Ancho) x 28cm (Alto).
- **Peso:** 12 Kg.
- **Garantía:** 2 Años

### Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

### Medidas



28 cm



### Tiempo de carga



AC Conexión Pared

**2 h**

0-100%



Generador de Gas

**1 a 1.2 h**

0-100%



Panel Solar

**3 h**

1 x 400W  
ó 2 x 220W)



Cargador Carro

**11 h**

0-100%

## Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

### Usos

 Starlink Mini (25w): 33 Horas	 CCTV(1DVR + 4 Cámaras) (34w): 25 Horas	 TV 55" (100w): 8 Horas
 Starlink Standard (70w): 12 Horas	 Celular (15w): 56 Cargas	 Nevera 400 Litros (90w): 9 Horas
 Modem (15w): 56 Horas	 Laptop (50w): 17 Cargas	 Cafetera (1000w): 1 Hora
 Iluminación (4 Bombillos) (48w): 17 Horas	 Ventilador (70w): 12 Horas	 Taladro (800w): 1 Hora

Valores de Referencia



## Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

ECOFLOW  
tiene energy

## Estación de Energía Portátil EcoFlow E980 980Wh

### Especificaciones Técnicas

**Capacidad**  
980Wh

**Salida 12V**  
3 puertos, 126W

**UPS**  
<30ms

**Peso**  
12 kg

**Potencia AC**  
6 Puertos, 1800W

**Entrada AC**  
660W, 2 horas 100%

**Batería**  
LFP, 3000 ciclos al 80%

**Garantía**  
2 años

**X-Boost**  
1000W

**Entrada Solar**  
500W, 11 - 60V, 15A

**Dimensiones**  
40 x 21,1 x 28,1 cm

**Ruido**  
50 dB

**USB-A**  
4 puertos, 18W

**12V Vehículo**  
100W Max

**USB-C**  
2 puertos, 100W

**Batería Extra**  
No compatible



## Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia