

Concentrador de Corriente 50 Amp Hub Para Delta Ultra Pro Ecoflow

Especificaciones



Ref: 5009604005

Compatibilidad:	2 x DELTA Pro Ultra o modelos con conexión AC paralela
Entrada AC (por puerto):	120/240 V AC, 60 Hz, máximo 30 A por puerto
Entrada AC total / combinada:	120/240 V AC, 60 Hz, 50 A máximo
Salida AC (única o combinada):	120/240 V AC, 60 Hz, hasta 12,000 W (50 A máximo)
Potencia máxima continua:	12,000 W (50 A)
Onda / frecuencia:	60 Hz (AC)
Salida / conectores:	Conectores AC NEMA / estándar según país (120/240 V)
Dimensiones:	33.5cm (Largo) x 15.8cm (Ancho) x 6cm (Alto)
Peso:	0.5 Kg



DELTA PRO
ULTRA



Conector
Nema



Salida
240 V AC



Contra
sobrecarga y
sobrecalentamiento

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Concentrador de Corriente 50 Amp Hub Para Delta Ultra Pro Ecoflow

Descripción

El 50Amp Hub de EcoFlow es un concentrador de corriente que permite interconectar dos unidades DELTA Pro Ultra (o modelos compatibles) para duplicar la potencia disponible y ofrecer una salida de corriente continua de 50A en AC (120/240V). Con este hub, puedes manejar cargas de alto consumo simultáneas, como calefactores, aire acondicionado, bombas u otros equipos que requieren mucha potencia. El diseño es plug-and-play, compacto y pensado para integrarse con sistemas de respaldo de energía o instalaciones off-grid.



*Imagen de referencia

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia