

EcoFlow Panel Solar Plegable 160W

Panel solar portátil, plegable diseñado para recargar estaciones de energía y aprovechar la energía solar en actividades al aire libre, viajes, camping y trabajo móvil.

Ref: EF-FOLD-P160-4

Tipo de celda
Silicio monocristalino

Potencia
160W

Conector
MC4

Impermeabilidad
IP68

Eficiencia
25%

Garantía
1 Año



Especificaciones técnicas

Potencia Nominal: 160W (±5W)	Peso: 5.6 Kg
Corriente de cortocircuito (Isc): 9,1 A	Dimensiones abierto: 161 cm (Largo) x 60 cm (Ancho) x 2.5 cm (Alto)
Voltaje de operación (Vmp): 18,6 V.	Dimensiones plegado: 57 cm (Largo) x 60 cm (Ancho) x 2 cm (Alto)
Voltaje de circuito abierto (Voc): 21,3 V.	Cable incluido: Si Cable XT60 de 2.5 m
Ajustable: 30° y 60°	Garantía: 1 año

Características principales y tiempos de carga

Características principales		Tiempo estimado de recarga mediante panel solar
- Alta eficiencia: aprovecha la energía solar para generar energía limpia. - Portátil y plegable: fácil de transportar y almacenar. - Ideal para exteriores: camping, viajes y actividades al aire libre. - Recarga estaciones de energía compatibles: permite aprovechar la energía solar durante el día. - Resistente al agua y al polvo: diseñado para uso en exteriores. - Ángulo ajustable: permite orientar el panel para mejorar la captación solar. - Energía renovable: alternativa práctica para reducir la dependencia de la red eléctrica.		- River 2 Max: 4 Horas - River 2 Pro: 7.5 Horas
Usos recomendados		¿Qué incluye la caja?
- Recarga de estaciones de energía EcoFlow compatibles. - Camping, viajes y actividades al aire libre. - Uso en vehículos recreativos y desplazamientos. - Trabajo móvil y respaldo energético. - Generación de energía solar en lugares sin acceso a la red eléctrica. - Recarga de dispositivos y equipos mediante una estación de energía compatible,		- Panel solar Bifacial de 160W - Cable XT60 Incluido 2.5 cm - Bolsa protectora. - Manual del usuario