

EcoFlow Inversor DELTA Pro Ultra 7200W

Inversor de alta potencia, ideal para empresas, oficinas, comercios y fincas. Diseñado para respaldar equipos esenciales, iluminación, computadores y cargas de alto consumo, con integración solar, baterías DELTA Pro Ultra y sistemas de respaldo automático.

Ref: EFYJ751-PCS-US

Capacidad

6144Wh.

Potencia

7200W

Doble Voltaje

(120V / 240V)

Batería

LiFePo4

Recarga AC

2.5 horas.

Garantía

5 Años



Especificaciones técnicas

Capacidad: 6144Wh	Potencia nominal: 7200W
Tipo de batería: LiFePo4 (LFP)	Ampliable Smart home Panel 2: 90kWh
Vida útil: 3.500 ciclos de 80% de capacidad	Carga EV generador: 120V/240V, total 7200W.
Peso: 32 Kg	Ampliable: Si hasta 30kWh por unidad.
Carga AC: 100-120V, 15A/200-240V, 12.5A	Recarga AC: 2.5 Horas.
Carga Solar: hasta 5600W en 2 puertos. Alto voltaje: 80-450V, 15A, 4000W máximo. Bajo voltaje: 30-150V, 15A, 1600W máximo.	Garantía: 5 Años

Salidas y tiempos de carga

Salidas	Tiempo de recarga estimado
• CA Corriente Backup UPS (×2): 120V / 20A, 60Hz. • CA Corriente Online UPS (×2): 120V / 20A, 60Hz. • CA Corriente Online UPS (×1): 120V / 30A máximo. • CA Corriente Backup UPS (×1): 120V / 240V, 30A máximo. • USB-A (×2): 5V, 2.4A, 12W máximo por puerto, 24W total.. • USB-C (×2): 5/9/12/15/20V, 5A, 100W máximo por puerto, 200W total. • Salida DC: 12.6V, 30A, 378W máximo.	• Carga AC 3000W: 2.5 horas. • Carga solar 4000W: 2 horas. • Carga EV / generador 7200W: 1.5 horas.
Usos recomendados	¿Qué incluye la caja?
• Respaldo confiable para oficinas, comercios y sedes administrativas. • Mantiene operativos equipos clave como redes, CCTV, puntos de venta e iluminación. • Soporta cargas mixtas en 120V y 240V. • Ideal para negocios, fincas y vivienda rural. • Compatible con energía solar y transferencia automática. • Sistema escalable para respaldo crítico y continuo.	• Inversor EcoFlow DELTA Pro Ultra. • Soporte portátil EcoFlow. • Pata de apoyo EcoFlow. • Ruedas laterales EcoFlow. • Herramienta de montaje y desmontaje EcoFlow. • Cable de carga EcoFlow solar a puerto de baja potencia fotovoltaica. • Cable de carga de CA EcoFlow. • Manual del usuario y tarjeta de garantía.