Tienex Energy
Ficha Técnica del producto

EcoFlow DELTA 2 MAX 2048Wh 2400W

Estación de energía portátil ideal para respaldo, trabajo móvil y uso al aire libre,permite alimentar equipos esenciales y de mayor consumo como router, módem, laptops, celulares, televisores, luces, neveras, electrodomésticos y herramientas eléctricas.

Ref: EFD350

Capacidad
2048Wh

Potencia
2400 W

X-Boost
Hasta 3100W

Batería
LiFeP04

Recarga AC
60 minutos

Garantía
5 Años



Especificaciones técnicas

Capacidad: 2048Wh	**Potecia nominal:** 2400 W
Tipo de batería: LiFeP04 (LFP)	**Potecia X-boost:** Hasta 3100 W
Vida útil: 3000 ciclos de 80% de capacidad	**Carga Vehículo:** 12V/24V, 8A, 100W máximo.
Peso: 23 Kg	**Ampliable:** Si
Carga AC: 100-120V, 50Hz/60Hz, 1800W máx.	**Recarga AC:** 60 minutos.
Carga Solar: 2 puertos de entrada, 11-60V, 15A y hasta 500 W por puerto (1.000 W en total).	**Garantía:** 5 Años

Salídas y tiempos de carga

Salidas	Tiempo de recarga estimado
• 6 salidas AC: 2400W totales, X-Boost hasta 3100W, 100-120V, 50Hz/60Hz • 2 puertos USB-A: 12W máximo por puerto. • 2 puertos USB-A de carga rápida: hasta 18W por puerto. • 2 puertos USB-C: hasta 100W por puerto. • 1 salida para automóvil: 12.6V, 10A, 126W máximo. • 2 salidas DC5521: 12.6V, 3A por puerto.	• AC: 60 minutos. • Vehículo: 8 a 10 horas. • Panel Solar 400w 3 a 6 horas. Acepta hasta 1000W solares

Usos recomendados	¿Qué incluye la caja?
• Respaldo durante cortes de luz (hogar o negocio). • Alimentación de equipos esenciales como router y módem. • Carga de laptops, celulares y tablets. • Uso con TV, luces, nevera y electrodomésticos. • Trabajo móvil, camping y actividades al aire libre. • Uso con herramientas eléctricas de mayor consumo.	• EcoFlow DELTA 2 MAX • Cable de carga de CA • Manual del usuario