

EcoFlow DELTA Pro 3 4096Wh 4000W

Estación de energía portátil de alta capacidad, ideal para respaldo total en el hogar y uso exigente, capaz de alimentar desde equipos esenciales hasta electrodomésticos grandes, herramientas y sistemas de alto consumo. Perfecta para cortes de luz, negocios, fincas y operación fuera de red, con integración solar, expansión de capacidad y compatibilidad con respaldo automático para máxima autonomía.

Ref: EFD521

Capacidad

4096Wh

Potencia

4000W

X-Boost

Hasta 6000W

Batería

LiFePO4

Recarga AC

1.4 Horas

Garantía

5 Años



Especificaciones técnicas

Capacidad: 4096Wh

Tipo de batería: LiFePO4 (LFP)

Vida útil: 4000 ciclos de 80% de capacidad

Peso: 51.5 Kg

Carga AC: 200-240V, 50/60Hz, 2900W máx.

Carga Solar: hasta 2600W en 2 puertos.

Alto voltaje: 30-150V, 15A, 1600W máx.
Bajo voltaje: 11-60V, 20A, 1000W máx.

Potencia nominal: 4000W

Potencia X-boost: Hasta 6000W

Carga Vehículo: 12V, 8A máximo/48V, 20A máx

Ampliable: Si hasta 12kWh

Recarga AC: 1.4 Horas.

Garantía: 5 Años

Salidas y tiempos de carga

Salidas	Tiempo de recarga estimado
<ul style="list-style-type: none">• 7 salidas AC: 4000W máximo, pico de 8000W• X-Boost: hasta 6000W• 2 puertos USB-A: 18W máximo por puerto.• 2 puertos USB-A de carga rápida: 18W máximo por puerto.• 2 puertos USB-C: 100W máximo por puerto.• 1 salida DC5521: 5A máximo.• 1 salida para automóvil: 12.6V / 30A, 378W total.• 1 puerto Anderson: 30A máximo	<ul style="list-style-type: none">• AC: 1.4 horas (carga máxima de 2900W)• Vehículo: 36 horas (12V) o 18 horas (24V)• Solar: 1.7 – 2.5 horas (hasta 2600W con buena radiación)• Estación de carga EV: 1.2 horas (hasta 3400W con adaptador)• Batería adicional: expande la capacidad de 4 a 12 kWh• Generador: 1.8 – 2.5 horas (según condiciones)

Usos recomendados	¿Qué incluye la caja?
<ul style="list-style-type: none">• Respaldo potente durante cortes de luz para todo el hogar.• Alimenta electrodomésticos grandes y equipos de alto consumo.• Ideal para herramientas exigentes y trabajo continuo.• Perfecta para finca, vivienda rural y uso fuera de red.• Soporte confiable para negocios y aplicaciones críticas.• Compatible con transferencia automática para respaldo total.• Integración con paneles solares y expansión de capacidad.	<ul style="list-style-type: none">• EcoFlow DELTA Pro 3• Cable de carga de CA• Manual del usuario